Générateur d'air chaud SES® - K5.16 RS

pour usage professionnel utilisation continue

SES®

CE

Le générateur d'air chaud K5.16 RS peut être utilisé pour la rétraction de nos gaines thermorétractables, et également pour la polymérisation, le séchage, le thermoformage et la soudure plastique, le préchauffage de pièces, etc...

Le SES-K5.16 RS est équipé d'un dispositif électronique pour le réglage progressif de la température.

Double isolation. ⧈

- Corps : **plastique**
- Température de chauffe : **réglable de 20 à 600°C**
- Sortie de tube : **32 mm de Ø**
- Courant : **230 Volt**
- Puissance : **1600 Watt maxi**
- Débit : **200 l/min**
- Poids : **1300 g**
- Dimensions : **350 x 105 x 56 mm**

type	code article	puissance Watt	température °C	
Générateur d'air chaud complet				
SES K5.16 RS	0525 0201 000	1600	20 ➔ 600	1
Elément de chauffe de rechange				
284 0181-243	0525 0207 000	1600	20 ➔ 600	1
Accessoires				
283 0198-033	0525 0204 000	Déflecteur à buse Ø 5 mm		1
283 0199-034	0525 0205 000	Déflecteur plat 40 x 2 mm		1
283 0199-036	0525 0206 000	Déflecteur plat 20 x 2 mm		1
283 0500-050	0525 0150 000	Déflecteur à cuiller Ø maxi 55 mm		1
285 0182-010	0525 0203 000	Charbon de rechange avec ressort		1

284 0181-243

283 0198-033

283 0199-034

283 0199-036

283 0500-050