



Magasin à profils de sertissage pouvant se porter à la ceinture



Bonne visibilité du marquage par pictogrammes des profils de sertissage

Réf,	EAN 4003773-	↔ mm		Pince	Poignées			Application	Capacité mm²	AWG	Nombre de positions de sertissage	⚖ g
97 33 01	066927	250	MM	brunie	avec gaines bi-matière			connecteurs non isolés à fût ouvert, sertissage en F	0,5 - 6,0	20 - 10	3	770
								cosses et connecteurs isolés	0,5 - 6,0	20 - 10	3	
								embouts de câble	0,25 - 6,0	23 - 10	5	
97 33 02	066934	250	MM	brunie	avec gaines bi-matière			connecteurs non isolés à fût ouvert, sertissage en F	0,5 - 6,0	20 - 10	3	870
								cosses et connecteurs isolés	0,5 - 6,0	20 - 10	3	
								embouts de câble	0,25 - 6,0	23 - 10	5	
								cosses et connecteurs non isolés	0,5 - 10,0	20 - 7	4	
								prolongateurs non isolés	1,5 - 4,0 6,0 + 10,0*	15 - 11 10 + 7	5	
97 39 05	070078	Profil de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert 4,8 + 6,3 mm										
97 39 06	070085	Profil de sertissage pour cosses et connecteurs isolés										
97 39 08	070092	Profil de sertissage pour embouts de câble										
97 39 13	070108	Profil de sertissage pour cosses et connecteurs non isolés										
97 39 30	070115	Profil de sertissage pour prolongateurs non isolés										
97 39 90	070061	Porte-profil vide										

* Connecteur serti selon DIN 46267