

70

Pinces coupantes de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



70 06 160

1000 V



70 07 160

1000 V

- la pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- matériau de qualité supérieure et finition de précision pour une longue vie
- tranchants de précision pour fils doux et durs
- coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- tête étroite permettant une utilisation dans des endroits d'accès difficile
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile



Tête éfilée et coupe exacte à la pointe des tranchants: pratique dans les endroits d'accès difficile

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm		Pince	Poignées	Capacités de coupe			g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	
70 06 125	018124	125				3,0	2,3	1,5	121
70 06 140	040293	140				4,0	2,5	1,8	160
70 06 160	021995	160	1000 V	chromée	isolation par gaines bi-matière, certifiées VDE	4,0	2,8	2,0	216
70 06 180	033813	180				4,0	3,0	2,5	254
70 07 160	018155	160				4,0	2,8	2,0	227
70 07 180	018179	180	1000 V	chromée	isolées par surmoulage, certifiées VDE	4,0	3,0	2,5	269
70 26 160	018223	160	1000 V	chromée	isolation par gaines bi-matière, certifiées VDE	4,0	2,8	1,8	216

74

Pinces coupantes de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



74 06 200

1000 V



74 07 200

1000 V

20 % d'effort économisé
comparé à des pinces coupantes de côté standard de la même longueur. Avec axe de charnière forgé.

- avec axe de charnière forgé pour sollicitations extrêmes et permanentes
- convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano
- puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm		Pince	Poignées	Capacités de coupe			g
						Ø mm	Ø mm	Ø mm	
74 06 160	040705	160				3,4	2,5	2,0	215
74 06 180	022985	180				3,8	2,7	2,2	280
74 06 200	033820	200	1000 V	chromée	isolation par gaines bi-matière, certifiées VDE	4,2	3,0	2,5	308
74 06 250	041955	250				4,6	3,5	3,0	453
74 07 200	018414	200				4,2	3,0	2,5	328
74 07 250	018421	250	1000 V	chromée	isolées par surmoulage, certifiées VDE	4,6	3,5	3,0	510