



## Caractéristiques

- Ruban adhésif PVC de qualité électrique.
- Masse adhésive caoutchouc.
- Auto-extinguible.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité.
- Très bonnes rigidité diélectrique et résistance mécanique.
- Température d'utilisation : 0°C à + 90°C.

Conforme à la norme **BS 3924**  
Homologation **VDE**.



## série AD1510

épaisseur : 0,13 mm - largeur : 15 mm - longueur : 10 m

Code article	Référence	Couleur	Conditionnement (rouleaux/carton)
7 466 000	AD1510BK		100 (10x10 Rlx)
7 466 001	AD1510WE		100 (10x10 Rlx)
7 466 002	AD1510BE		100 (10x10 Rlx)
7 466 003	AD1510GY		100 (10x10 Rlx)
7 466 004	AD1510YW		100 (10x10 Rlx)
7 466 005	AD1510BN		100 (10x10 Rlx)
7 466 006	AD1510RD		100 (10x10 Rlx)
7 466 007	AD1510GN		100 (10x10 Rlx)
7 466 023	AD1510OE		100 (10x10 Rlx)
7 466 008	AD1510VJ	vert/jaune	100 (10x10 Rlx)
7 466 009	AD1510MT	multi-teintes	100 (10x10 Rlx)



## série AD1920

épaisseur : 0,18 mm - largeur : 19 mm - longueur : 20 m

Code article	Référence	Couleur	Conditionnement (rouleaux/carton)
7 466 010	AD1920BK		48 (6x8 Rlx)

