Cosses à sertir nues brasées à l'argent

Caractéristiques

- Matière : Cuivre électrolytique étamé.

Conforme à la norme **DIN 46234**

série BY

Outillage à partir de la page 227



Section nominale (mm²)	Code article	Référence	Cdt	Borne Ø (mm)	Dimensions (mm)			Type matrices
					W	F	Ø i	
70	7 385 343	BY8-70	50	8	22	38	13	..DMB 70
	7 385 344	BY10-70	50	10	22	38	13	
	7 385 345	BY12-70	50	12	22	38	13	
	7 385 346	BY16-70	50	16	28	42	13	
95	7 385 348	BY10-95	25	10	24	42	15	..DMB 95
	7 385 349	BY12-95	25	12	24	42	15	
	7 385 350	BY16-95	25	16	28	44	15	
120	7 385 352	BY10-120	25	10	24	44	16,4	C6 DMB 120
	7 385 353	BY12-120	25	12	24	44	16,4	
	7 385 354	BY16-120	25	16	28	48	16,4	
150	7 385 355	BY10-150	25	10	30	50	19	sur demande
	7 385 356	BY12-150	25	12	30	50	19	
	7 385 357	BY16-150	25	16	30	50	19	
185	7 385 359	BY12-185	25	12	36	50	21	sur demande
	7 385 360	BY16-185	25	16	36	50	21	
240	7 385 362	BY12-240	10	12	38	56	23,5	sur demande
	7 385 363	BY16-240	10	16	38	56	23,5	