


Répartiteurs Unipolaires




- Raccordement des ERIFLEX® FLEXIBAR avec les connecteurs FLG 250 A & FLG 400 A

UD 250 A 250 A - IEC 255 Amp - cULus

- Modulaire: Permet des montages universels des blocs unipolaires, bipolaires, tri et tétrapolaires.



Connecteur FLG 250 A avec ERIFLEX FLEXIBAR



Liaison directe du répartiteur à l'appareillage

I = 250 A IEC
I = 255 A UL/CSA

- Icw KA rms 1s : 24,5
- IPk KA : 51
- Ui : 1000 V AC/DC IEC
- Vin : 600 V UL

Entraxe de perçage :
85 X 29 mm (3.35" x 1.14")


Métrique	mm²	mm²		Ø		I'(N.m)
	35...120		x1	15		19
	6...35	6...25	x2	9		4,4
	2,5...16	2,5...16	x5	6.8		2,7
	2,5...10	2,5...10	x4	6.1		2,7

Impérial (USA)	AWG			Ø		Couple Inch/Lbs
	6...250 Kcmil		x1	0.59		168
	8...1		x2	0.354		39
	8...4		x5	0.27		24
	8...6		x4	0.24		24


N° Article	Désignation			kg/lbs
569040	UD 250 A	1		0,42/0.89
569160	FLG 250	10		0,05/0.12

UD 400 A 400 A - IEC 335 Amp - cULus

- Modulaire: Permet des montages universels des blocs unipolaires, bipolaires, tri et tétrapolaires.



Connecteur FLG 400 A avec ERIFLEX FLEXIBAR



Liaison directe du répartiteur à l'appareillage

I = 400 A IEC
I = 335 A UL/CSA

- Icw KA rms 1s : 24,5
- IPk KA : 51
- Ui : 1000 V AC/DC IEC
- Vin : 600 V UL

Entraxe de perçage :
85 X 29 mm (3.35" x 1.14")

Métrique	mm²	mm²		Ø		I'(N.m)
	95...185		x1	19		25
	6...35	6...25	x2	9		4,4
	2,5...16	2,5...16	x5	6.8		2,7
	2,5...10	2,5...10	x4	6.1		2,7

Impérial (USA)	AWG			Ø		Couple Inch/Lbs
	3/0...400 Kcmil		x1	0.748		221
	8...1		x2	0.354		39
	8...4		x5	0.27		24
	8...6		x4	0.24		24

N° Article	Désignation			kg/lbs
569050	UD 400 A	1		0,4/0.89
569170	FLG 400	10		0,1/0.21