

Répartiteurs Unipolaires



UDF 500A

UDF 250A

**NOUVEAU
1000V IEC**




- Raccordement avec ERIFLEX® FLEXIBAR
- Inspection visuelle du câblage et vérification des connexions
- Sans Halogène
- IP 20
- Connexions avec ou sans embout de câblage
- Bloc Cuivre étamé : Câbles Cuivre ou Aluminium
- Conformité RoHS
- Valeur de court-circuit jusqu'à 100 KA (voir dossier UL N° E 198301)
- Auto Extinguible : UL94 V-0

UDF 250A 250 A - IEC 255 A - cULus

I = 250 A IEC
I = 250 A UL/CSA

- Icw KA rms 1s : 9.0
- IPk KA : 23
- Ui : 1000 V AC/DC IEC
- Vin : 600 V UL

- RACCORDEMENT DIRECT AVEC ERIFLEX FLEXIBAR
- Modulaire: Permet des montages universels des blocs unipolaires, bipolaires, tri et tétrapolaires.



ERIFLEX FLEXIBAR	
3 x 9 x 0,8 - 6 x 9 x 0,8	
3 x 13 x 0,5 - 6 x 13 x 0,5	
2 x 15,5 x 0,8 - 6 x 15,5 x 0,8	

Métrique	ERIFLEX® FLEXIBAR	Ø	I'(N.m)
ERIFLEX® FLEXIBAR	x1	-	13,5
2,5...16	x6	6.8	3,5

Impérial (USA)	AWG	Ø	I'(in/lb)
ERIFLEX® FLEXIBAR	x1	-	120
10...4	x6	0.27	31


N° Article	Désignation	kg/lbs
569041	UDF 250A	0,15 / 0.33

UDF 500A 500 A - IEC 335 A - cULus

I = 500 A IEC
I = 335 A UL/CSA

- Icw KA rms 1s : 24.5
- IPk KA : 51
- Ui : 1000 V AC/DC IEC
- Vin : 600 V UL

- RACCORDEMENT DIRECT AVEC ERIFLEX FLEXIBAR
- Modulaire: Permet des montages universels des blocs unipolaires, bipolaires, tri et tétrapolaires.



ERIFLEX FLEXIBAR	
4 x 15,5 x 0,8 - 6 x 15,5 x 0,8	
2 x 20 x 1 - 6 x 20 x 1	
2 x 24 x 1 - 8 x 24 x 1	

Métrique	ERIFLEX® FLEXIBAR	Ø	I'(N.m)
ERIFLEX® FLEXIBAR	x1	-	13,5
2,5...16	x5	6.8	2,7
2,5...10	x4	6.1	2,7
6...35	6...25	x2	9
			4,4

Impérial (USA)	AWG	Ø	I'(in/lb)
ERIFLEX® FLEXIBAR	x1	-	120
8...4	x5	0.27	24
8...6	x4	0.24	24
8...1	x2	0.354	39

N° Article	Désignation	kg/lbs
569060	UDF 500A	0,37 / 0.82