



Mise à la terre et en court-circuit (installations)

Points fixes installés à demeure

La mise à la terre et en court-circuit à l'aide de points fixes installés à demeure sur les conducteurs présente, entre autre, les avantages suivants :

- utilisation d'un même équipement de mise à la terre et en court-circuit quelles que soient les formes, sections ou configurations des conducteurs,
- accessibilité sous des angles variables,
- élimination des risques d'erreurs : les emplacements de mise à la terre apparaissent au premier regard.

Référence	Icc (kA/1 s)	Points fixes sphère Ø	Mode de fixation	Fonction pour		
MT-951/1	10	18 mm	Goujon : M 10 - L = 25 mm	Conducteurs méplats	90	
MT-951/2			Goujon : M 10 - L = 35 mm		100	
MT-951/3			Goujon : M 10 - L = 45 mm		107	
MT-952/1			Goujon : M 10 - L = 25 mm		110	
MT-952/2			Goujon : M 10 - L = 35 mm		120	
MT-952/3			Goujon : M 10 - L = 45 mm		130	
MT-953/08			Ø 6-8	Conducteurs ronds	130	
MT-953/12			Ø 10-12		185	
MT-955/08			Ø 6-8		150	
MT-955/12			Ø 10-12	200		
MT-956				Perçage de Ø 12,5 mm	Bornes d'appareillage	75
MT-2951			20	CEI-61230  20 mm	Taraudage : M 12	
MT-2951/1	Goujon : M 12 - L = 35 mm	-			180	
MT-2951/2	Goujon : M 12 - L = 45 mm				200	
MT-2950/35	Goujon : M 12 - L = 45 mm				247	
MT-3951	Taraudage : M 12				240	
MT-3952	Taraudage : M 16		240			
MT-3951/1	30	25 mm	Goujon : M 12 - L = 45 mm	-	300	
MT-3952/1			Goujon : M 16 - L = 45 mm		350	
MT-3950/35			Goujon : M 12 - L = 35 mm		300	



MT-951



MT-952



MT-953...



MT-955...



MT-956



MT-2951
MT-3951
MT-3952




MT-2950/35
MT-3950/35




MT-2951/1
MT-2951/2
MT-3951/1
MT-3952/1

Points fixes à profil "T" pour conducteurs méplats

A utiliser avec griffes mixtes type MT-1911, MT-1921.

Référence	Icc (kA/1 s)	Mode de fixation	
MT-1951/10	20	Goujon : M 10 - L = 35 mm	125
MT-1951/12	20	Goujon : M 12 - L = 35 mm	125

Griffes

Référence	Icc (kA/1 s)	Mode de fixation	
MT-920-E	20	Pour points fixes Ø 20 mm	350
MT-925-E	20	Pour points fixes Ø 25 mm	400



MT-1951/10
MT-1951/12



MT-920-E