



Equipement complémentaire de sécurité

Lampes de sécurité

Utilisable dans le cadre de la NF C 13-100.

Référence	Description	mm	Kg
CD-122	Allumage lors de l'interruption secteur. Présence secteur signalée par LED 2 interrupteurs, 5 positions (phare fixe ou clignotant, veilleuse fixe ou clignotante, arrêt). Alimentation par batterie NiCd. Autonomie 3 h, rechargeable sur prise 230 V. IP40 classe II. Livré sans support.	240 x 120 x 128	1,8
CD-124	Livrée avec support mural Autonomie : 1 h (12 W) 2 h (6 W) rechargeable sur prise 230 V 50/60 Hz	100 x 190 x 220	1,9



CD-124



CD-122

Lunette passe-perche

Utilisable dans le cadre de la NF C 13-100.

Matière plastique moulée. Se met en place de l'extérieur par serrage de trois vis sur une bride de fixation en acier.

Référence	g
CI-70	140



Passage Ø 60 mm.

Perches de manœuvre et sauvetage

Composite fibre de verre/résine polyester de couleur blanche.

Référence	~	↔	g
CM-45	45 kV	1,50 m	7 500
CS-45 *	45 kV	1,65 m	1 000
CM-90	90 kV	1,85 m	800
CS-90 *	90 kV	2,05 m	1 100
CM-225	225 kV	2,25 m	850
CS-225 *	225 kV	2,45 m	1 350

* Livrée avec supports muraux.



CM-45

CS-45