



Poulie de renvoi isolée

TST BT > Spécification technique EDF SERECT n°310.

Référence	∅ mm Fond de gorge	∅ mm Corde	Charge (daN)	mm Crochet	g
MO-317-S	45	10 max.	60 max. 120 pour le crochet	20	400

Crochet pivotant
en acier.

Linguet de sécurité
escamotable avec
anneau pour perche
à crochet.

Poulie et
flasques
isolants.



Poulie à chape ouvrante

Pour manutention en élévation, mouflage simple et poulie de renvoi.
Convient également comme poulie de déroulage **pour travail hors tension**.

Référence	∅ mm Fond de gorge	∅ mm Corde	Charge (daN)	mm Crochet	Kg
MO-308	114	16 max.	250 max.	33	3

Linguet de
sécurité.

Poulie en alliage léger,
montée sur roulements
à aiguilles.



Poulie de renvoi

Utilisation **en réseau aérien**.

La poulie de renvoi à chape ouvrante peut être utilisée pour guider
ou lever et permet donc un travail à distance.

Traitement anti-corrosion des parties métalliques.

Référence	mm	∅ mm Corde	Charge (daN)	Kg
MO-304	280 x 90 x 60	12,2 à 14 max.	120 max. 240 pour le crochet	1

Linguet de
sécurité.

Crochet sur charnière à
fermeture par goupille.

