





Tendeur à mâchoires parallèles

Pour câbles cuivre ou acier. Acier forgé protégé contre la corrosion.

Référence	 mm	Section (mm ²)	Charge (daN)	 Kg
MO-331/06-A *	Ø 5,4 à 8,5	25 à 35	1 000 max.	0,80
MO-331/09-A *	Ø 5 à 12	50 à 70	1 700 max.	1,1
MO-331/12-A *	Ø 8 à 18	95 à 120	3 000 max.	1,8
MO-331/04-B	Ø 1 à 5	1 à 16	500 max.	0,25
MO-331/08-B	Ø 3 à 9	6 à 35	1 000 max.	0,85
MO-331/10-B	Ø 4 à 12	16 à 70	1 700 max.	1,2
MO-331/16-B	Ø 6 à 18	50 à 150	3 000 max.	1,85
MO-331/26-B	Ø 10 à 28	90 à 400	3 500 max.	3,8


* Pour câbles aluminium ETACSR.

Ressort de fermeture automatique facilement manœuvrable.



Moufle tendeur

Acier cadmié.

Référence	Ø mm Réas	Ø mm Cordage	Ø mm Utile crochet	Force (daN)	 Kg
MO-343	40	10	19	300 max.	1,6
MO-344	50	12	23	500 max.	2,5

1 paire de moufles par référence.



Crochet avec linguet de sécurité.

3 réas.



Tendeur mécanique TIRVIT

Très simple, robuste et fiable, idéal pour la tension des lignes à faible et moyenne sections.

Référence	Force (daN)	 mm	Course max. aller/retour du levier	 Kg
MK-40	400 max.	Ø 2-8	65 mm	4
MK-60	600 max.	Ø 7-15	70 mm	5,2
MK-100	800 max.	Ø 14-18	90 mm	6,2

Levier de manœuvre.




Chaîne et manille pour amarrage à un point fixe.



Serrage direct du conducteur entre 2 mâchoires à came.

Treuil à mâchoires TIRFOR et JOCKEY

Système pouvant admettre une longueur de câble illimitée. Modèle JOCKEY allégé pour travaux sur lignes BT.

Référence	Type	Force ⁽¹⁾ (daN)	 Encombrement machine	 Sans câble	 Câble
ML-05/10 **	Jockey J-5	500 max.	370 x 215 x 55	4	2,5
ML-08/20 *	T-508	800 max.	420 x 250 x 99	8	5,6
ML-16/20 *	T-516	1 600 max.	530 x 315 x 127	18	10,2
ML-16/30 ***	Tirfor	1 600 max.	650 x 360 x 140	18	15
ML-32/20 *	T-32	3 200 max.	631 x 357 x 148	27	20
ML-32/30 ***	Tirfor	3 200 max.	680 x 360 x 150	27	30

* Appareils livrés avec câble de 20 m équipé d'un crochet.

** Pour le type "Jockey" longueur 10 m plus 2 élingues de 2 m.

*** Appareils livrés avec câble de 30 m équipé d'un crochet.

(1) La charge max. autorisée au levage.

Traction par système de mâchoires reproduisant le mouvement des mains tirant une corde.

