

Escabeaux isolants


Agrément EDF/SPS N° B 217 - 0 - 638.

Escabeau compact isolant équipé de montants polyester renforcés fibre de verre avec des marches en alliage léger pour travaux électriques en hauteur.

Isolement entre deux marches : 30 000 Volts.

Charge maximale d'utilisation : 150 daN.

Articulation anti-pincement des doigts.

Référence	Nbr marches	Hauteur d'accès	Hauteur repliée	Hauteur repose pieds	 Kg
MP-700-4	3	2,58 m	1,39 m	0,68 m	5,9
MP-700-1	4	2,81 m	1,64 m	0,91 m	6,9
MP-700-2	5	3,04 m	1,89 m	1,14 m	8
MP-700-3	6	3,27 m	2,14 m	1,37 m	9,4
MP-700-5	7	3,50 m	2,39 m	1,60 m	11

Accessoire en option :

Kit de remplacement des sabots antidérapants MP 700-100.

Kit de remplacement du porte-outils MP 700-200.

Garde corps : équipé d'un porte-outils avec crochet porte seau (hauteur 600 mm).

EN 131
CE

Extra plat, épaisseur de 8,8 cm.

Béquille large.

MP-700-2




Escabeau à plate forme sécurisée

Traverse en hauteur sur plateforme sécurisée non isolante.

Charge maximale d'utilisation 150 daN.

Echelons repose pieds testé à 260 daN.

Référence	Nbr marches	Hauteur d'accès	Hauteur repliée	Hauteur repose pieds	 Kg
MP-700-6	4	2,93 m	1,48 m	0,93 m	19,5



Ceinture de sécurité.

Plinthes 3 côtés.

Roulettes.



Décrets 2004-924
6548 PIRL
NFP 93 353