



Macarons et pancartes

Modèles affichettes

PVC flexible, épaisseur : 0,3 mm.  
 Pour tous travaux de condamnation et de maintenance.  
 Inscriptions par stylos bille, crayons, feutres.

Référence	Description	Trous Ø mm	Dimensions mm	Conditionnement
AP-461 *	"CONDAMNATION B.T"	4,5	170 x 75	
AP-462	"NE PAS TOUCHER"	4,5	170 x 75	10 unités
AP-463	"TRAVAUX EN COURS"	4,5	170 x 75	10 colliers
AP-464	"DANGER"	4,5	170 x 75	de serrage
AP-466	"DANGER OUVRAGE SOUS TENSION"	4,5	170 x 75	en polyamide
AP-474	"HORS SERVICE"	4,5	170 x 75	blanc, larg.
AP-475	"ESSAIS EN COURS"	4,5	170 x 75	3,6 mm,
AP-476	"MAINTENANCE EN COURS"	4,5	170 x 75	long.
AP-479	"EN SERVICE"	4,5	170 x 75	157 mm

\* Adaptable sur la référence AL-201/1, voir page 67.



Modèles macarons

Trou pour fixation Ø 10 mm en partie supérieure.

Référence	Trous Ø mm	Matière
AP-465/1	100	PVC
AP-467	80	PVC
AP-467/1	100	PVC
AP-469	60 *	PVC
AP-469/2	33 **	PVC
AP-470/1	100	PVC
AP-471/1	100	PVC
AP-472/1	100	PVC
AP-473/1	100	PVC
AP-477/1	100	PVC
AP-478/1	100	PVC
AP-499/1	100	PVC
AM-467	80	Alu.

\* Croix centrale évidée : 35 x 7 mm.  
 \*\* Croix centrale évidée : 18 x 6 mm.

