



Condamneurs de fluides

Modèles pour vannes à volant

Polyuréthane. Mise en place aisée grâce aux deux parties articulées*. Empêche toute manipulation du volant de vanne.

Référence	Trous ∅ mm		Volants* ∅ mm	Ext. ∅ mm	 g
HL-100	6	1	25 à 63,5	70	45
HL-101	8	2	63,5 à 127	140	170
HL-102	9	3	127 à 165	172	250
HL-103	9	3	165 à 254	260	505
HL-104	9	3	254 à 355	370	1055
HL-105	9	1**	25 à 165	-	225

* Sauf HL-105, 2 parties séparées.
** Sur 4 positions de réglages.



Verrouillage par cadenas.



HL-105

MODÈLE RÉGLABLE
EN POLYPROPYLÈNE



Modèles pour vannes 1/4 de tour

Polyuréthane. Réglage aisé grâce aux deux parties emboîtables. Verrouillage par cadenas empêchant toute manipulation du quart de tour.

Référence	Trous ∅ mm		Verrouillage	 mm	 g
HL-200	7	1	8 positions	9,5 à 31,75	195
HL-201	7	1	13 positions	38,1 à 63,5	254
HL-202	9	1	12 positions	50,8 à 203,2	430



HL-200

8 positions de réglage.



HL-201

13 positions de réglage.



HL-202

12 positions de réglage.