





**FAIBLE
1mW**



point

FORT 3mW



ligne




croix

Accessoires de fixation



Art. 36
Bras en ABS
pour pointeur laser-lec



Art. 16
Bras métallique
pour pointeur laser-lec



Art. 34
Bras métallique avec
joint de rotation

Bloc d'alimentation pour pointeur laser



cod.ALASER2230
Bloc d'alimentation
2 out

Références pour commandes

<u>Codes</u>	<u>Description</u>	<u>Laser</u>	<u>Hologrammes</u>	<u>A noter</u>
LR14PD	LASER ROUGE	1mW	POINT FAIBLE	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
LR14PF	LASER ROUGE	3mW	POINT FORT	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
LR14LD	LASER ROUGE	1mW	LIGNE FAIBLE	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
LR14LF	LASER ROUGE	3mW	LIGNE FORT	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
LR14CD	LASER ROUGE	1mW	CROIX FAIBLE	BLOC D'ALIM PAS INCLUS
LR14CF	LASER ROUGE	3mW	CROIX FORT	BLOC D'ALIM PAS INCLUS

Notes

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques du laser faible 1mW

Puissance	1 mW
Tension de fonctionnement	3-5 Vdc
Courant de fonctionnement	45 mA
Classe laser	2
Longueur d'onde	645-665 nm

Caractéristiques du laser fort 3mW

Puissance	3 mW
Tension de fonctionnement	3-5 Vdc
Courant de fonctionnement	45 mA
Classe laser	3A
Longueur d'onde	645-665 nm

Caractéristiques mécaniques (laser fort et faible)

Collimation lentille	Lentille asphérique plastique
Divergence	1.2 mrad
Couleur faisceau	rouge
Durée du laser	4000 h
Indice de protection	IP40
Boitier	aluminium anodisé
Dimensions	Ø14 x 51mm
Fixation	accessoires en option

Caractéristiques du bloc d'alimentation

Alimentation	230V 50/60Hz
Tension OUT	2,3 Vdc
Courant OUT	40 mA DC
Puissance	1,2W
Dimensions	90x55x50mm
Classe IEC	II
Indice de protection	IP40
Fixation	4 vis

