


LED-Beleuchtungssystem mit kurzem Arm. Auch Version mit 3-6-9 LED verfuegbar. Besonders geeignet fuer die Beleuchtung von Bohrer, Drehbaenke, numerische Kontrollzentren, Maschinen fuer Goldschmiedebereich.

Système d'éclairage compact à technologie LED. Disponible en versions avec 3-6-9 LED. Particulièrement indiquée pour l'éclairage de perceuses à colonne, tours, CNC, machines pour l'orfèvrerie.



ARTIKELNUMMERN / CODE	TOOL BC		
	Elektrische Eigenschaften / Caractéristiques électriques		
	BC3	BC6	BC9
Speisung / Alimentation **	230-12/24V	230-24V	230V
Spannung / Tension	11,4 Vdc	22,8 Vdc	34,2 Vdc
Strom / Courant	350-500-700 mA dc	350-500 mA dc	350 mA dc
Watt / Puissance			
- Strom / courant 350mA	3 W	6 W	9 W
- Strom / courant 500mA	6 W	12 W	-
- Strom / courant 700mA	9 W	-	-
Klasse IEC / Classe IEC	II (230V) - III (12-24V)		
Schutzgrad / Indice de protection	IP65		

Optische Eigenschaften / Caractéristiques optiques			
Anzahl LED / Nombre de LED	3	6	9
LED-Typ / Type de LED	Cree Xp-e		
Linse / Lentille	8 – 25 – 40 °		
Lichtfarbe / Couleur lumière	5300 K		
LED Brenndauer / Durée de la LED	50000 h		

Mechanische Eigenschaften / Caractéristiques mécaniques	
Struktur / Structure	eloxiertes Aluminium / Aluminium anodisé
Schalter /Interrupteur	Schalter auf Lampenkopf / sur la tête de la lampe
Befestigung / Fixation	4 Schrauben / 4 vis
Zubehoer / En option	Clamp04 – B02
Transformatoren / Bloc d'alimentation **	Extern. Getrennt bestellbar / Externe. A commander séparément
Kabellänge / Longueur du câble	1500 mm
Lampenfarbe / Couleur	Schwarz / Noir

Artikelnummern / Codes pour commandes \*\*

Artikel / Code	
BC3.08	Tool BC Serie 3 LED mit Linse 8° - Tool BC série 3 LED avec lentille de 8°
BC3.25	Tool BC Serie 3 LED mit Linse 25° - Tool BC série 3 LED avec lentille de 25°
BC3.40	Tool BC Serie 3 LED mit Linse 40° - Tool BC série 3 LED avec lentille de 40°
BC6.08	Tool BC Serie 6 LED mit Linse 8° - Tool BC série 6 LED avec lentille de 8°
BC6.25	Tool BC Serie 6 LED mit Linse 25° - Tool BC série 6 LED avec lentille de 25°
BC6.40	Tool BC Serie 6 LED mit Linse 40° - Tool BC série 6 LED avec lentille de 40°
BC9.08	Tool BC Serie 9 LED mit Linse 8° - Tool BC série 9 LED avec lentille de 8°
BC9.25	Tool BC Serie 9 LED mit Linse 25° - Tool BC série 9 LED avec lentille de 25°
BC9.40	Tool BC Serie 9 LED mit Linse 40° - Tool BC série 9 LED avec lentille de 40°

\*\*Elektronische Speiser fuer power LED unter stabilisiertem Dauerstrom verwenden – siehe Seite 19  
Utilisez seulement des blocs d'alimentation électroniques stabilisés en courant continu – voir page 19

	Spotdimensionen / Dimensions de la tête	
	A	B
BC3	Ø64	86
BC6	Ø64	86
BC9	Ø90	101

Millimeterangaben / Mesures en millimètres

ZUBEHOER - ACCESSOIRES  
(OPTIONAL)



Clamp 04



Magnetbasis  
Support magnétique

